

# BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE

ADITIVO REPELENTE DE AGUA INTEGRAL PARA MORTERO

## DESCRIPCIÓN

**BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** es un aditivo para mortero listo para ser utilizado que eficazmente evita que la humedad penetre en estructuras de mampostería. Para asegurar durabilidad y belleza duradera, utilice **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** en conjunto con el aditivo repelente de agua integral **EUCON BLOCKTITE**. **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** reduce la eflorescencia secundaria en el mortero, lo que ayuda a mantener la integridad del color.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Mortero para mampostería

## BENEFICIOS

- Repelencia de agua
- Mayor durabilidad
- Reduce eflorescencia secundaria
- Inhibe la generación de polvillo y moho
- Mejora la integridad del color

## ENVASE

- Cubetas de 19 L.
- Garrafas de 20 L.
- Tambores de 200 L.
- A Granel

**BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** es compatible con todos los aditivos para productos de concreto fabricados por Euclid Chemical.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### Propiedades Físicas

Gravedad específica.....1.02  
Punto de congelamiento.....-6.7°C (20°F)  
Color.....Blanco emulsión

## DOSIFICACIÓN

**BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** se debe dosificar a razón de 1.0 Litro (32 onzas) por cada 42.6 kg (94 lbs) de cemento pórtland, y 0.5 litros (16 onzas) por cada saco de cal hidratada, mampostería de cemento, o mortero de cemento. En el caso de sacos premezclados de cemento pórtland y cal, agregue aproximadamente 0.5 litros (26 onzas) por bolsa. En el caso de mortero a granel, agregue 0.5 litros (10 onzas) por cada 3 pies<sup>3</sup> de mortero que se produzca.



The Euclid Chemical Company  
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970  
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031  
[www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)



Sistema de Calidad Certificado  
ISO 9001:2000  
ULA12147

### INSTRUCCIONES PARA SU USO

Se debe agregar **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** a aproximadamente 75% del agua de mezcla antes de añadir arena o cemento. Agregue más agua para lograr la consistencia deseada y mézclelos durante 5 minutos.

### APARIENCIA

**BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** es un líquido blanco fluido que cuando se añade al mortero no altera el color.

### PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- No permita que el **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** se congele. Se vuelve ineficaz una vez que se ha congelado.
- Agite bien antes de usarlo
- Pida ayuda a su representante de The Euclid Chemical Company para hacer batchadas de prueba.
- **BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE** puede proporcionar repelencia al agua cuando se observan al píe de la letra las recomendaciones de la industria para crear juntas cóncavas de mortero por medio de preparación con herramientas correcta de las juntas.

**Vida útil:** 12 meses en el envase original cerrado.