

EUCO ACRIL FILLER

ACRÍLICO ELÁSTICO PARA RELLENO DE JUNTAS EN PANELES DE POLIESTIRENO

DESCRIPCIÓN

EUCO Acril FILLER es un sistema acrílico de alta viscosidad especialmente diseñado para el relleno de juntas en láminas de poliestireno. Su adecuada formulación le otorga a este producto una alta adherencia y elasticidad características fundamentales para esta aplicación.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Para unión de paneles de poliestireno con características de flexibilidad. Para rellenos de juntas menores de hasta 1mm en armados de paneles de poliestireno.
- En general para relleno de juntas en diferentes tipos de superficies (concreto o mortero) que requieran elasticidad y flexibilidad.

BENEFICIOS

- **EUCO Acril FILLER** provee: Alta flexibilidad y elasticidad. Alta Adherencia a superficies lisas y porosas. Una solución de fácil uso.
- Por su adecuada viscosidad no requiere equipo especializado para la aplicación No presenta desperdicios in situ.
- Buena penetración en la junta o grieta. Dada la rigidez de los paneles el uso de este producto en las uniones permite el absorber los movimientos y darle a todo el armado mayor flexibilidad. No requiere primer para garantizar su buena adherencia a las paredes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad: 1.31 +/- 0.02 g/ml
pH: 8.00 +/- 1.00
Líquido viscoso color blanco

INSTRUCCIONES DE USO

EUCO Acril FILLER es ideal para ser aplicado en juntas menores a 1 mm, para lo cual prepare la junta, eliminando polvo, humedad o cualquier residuo de material que impida la adherencia.

Aplique el producto puro sin diluir empleando una espátula o llana que permita rellenar perfectamente la junta se recomienda aplicar una primera capa, permitir que se nivele e inmediatamente después aplicar la segunda para dar acabado con la espátula y dar forma a la junta deje secar por 24 h para poner al servicio o aplicar el sistema de impermeabilización acrílico o cementicio, según aplique.

Inmediatamente terminada la aplicación lave la herramienta empleada para evitar que el producto seque en ella.

ENVASE

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L

ALMACENAMIENTO

Vida útil en almacenamiento: 1 año en lugar seco y producto perfectamente cerrado,



EUCO CHEMICAL

The Euclid Chemical Company
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031
www.eucocomex.com.mx



PRECAUCIONES/RECOMENDACIONES

Por el contenido acrílico no aplique a temperaturas menores de 5° C.

Una vez abierto mantenga el material restante perfectamente cerrado para evitar el endurecimiento del producto.

Permitir el secado antes de aplicar la impermeabilización acrílica o cementicia.

Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

**Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012**