

EUCO ACRIL PRIMER

PRIMARIO ACRÍLICO PARA IMPERMEABILIZACIONES ACRÍLICAS

DESCRIPCIÓN

EUCO Acril Primer es un líquido blanco a base de componentes acrílicos, especialmente diseñado para ser aplicado como base primaria en impermeabilizaciones acrílicas.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Como primario en la aplicación de una impermeabilización acrílica.

BENEFICIOS

- Debido a su alta resistencia a la alcalinidad funciona excelente sobre superficies de mortero, concreto y asbesto.
- Fija el polvo de la superficie donde se va a aplicar el impermeabilizante incrementando la adherencia a la superficie.
- De fácil uso.
- Sella las porosidades del concreto mejorando el rendimiento de la primera capa del **Euco Acril System**.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad: 1.01 +/- 0.01 g/ml
pH: 9.00 +/- 1.00

Líquido color blanco

INSTRUCCIONES DE USO

Asegúrese que la superficie se encuentra limpia libre de polvo grasas y aceites, dejando una superficie de poro abierto.

Cuando la superficie previamente ha tenido impermeabilizaciones asfálticas se recomienda el uso de **Euco Acril Primer Plus** para garantizar una total adherencia con mínimo trabajo.

Verificar que los puntos o zonas donde se puede acumular el agua, tenga la pendiente adecuada para evacuar el agua de lluvia.

Previamente y de acuerdo al ancho de la grieta selle con **EUCO Acril Sellador** o **VULKEM 116**, según sea el caso.

Posteriormente aplicar el **EUCO Acril Primer** empleando brocha rodillo o aspersor en todos los casos permitiendo que el líquido penetre el poro de la superficie. El producto viene listo para ser usado.

Aplicar el **EUCO Acril System** por lo menos 4 horas después de haber aplicado nuestro primario.

ENVASE

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L.

ALMACENAMIENTO

Vida útil en almacenamiento: 6 meses en su empaque original y bajo condiciones de almacenamiento adecuadas no a la intemperie

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Permitir que le producto seque durante las 4 horas posteriores a su aplicación.
- No aplicar a temperaturas arriba de 40° C y menores de 5° C.
- Nunca aplicar si hay amenaza de lluvia
- El producto viene listo para ser usado.

De acuerdo al tipo de superficie, el rendimiento del **EUCO Acril Primer** es de 4 a 7 m² por litro de producto.



EUCUID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031
www.eucomex.com.mx

