

EUCO ACRIL SELLADOR

CEMENTO ACRÍLICO PARA SELLADO DE GRIETAS

DESCRIPCIÓN

EUCO Acril Sellador es una masilla de color crema elaborada a base de componentes acrílicos y cargas especialmente seleccionadas que le confieren al producto alta adherencia, excelente elasticidad e impermeabilidad. Características necesarias para su aplicación en los sistemas impermeables **EUCO Acril System**.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Sellado de grietas en diferentes superficies de concreto, mortero, blocks, ladrillos y en general cualquier superficie que posteriormente será sometida a la impermeabilización con **EUCO Acril System**.
- Sellado o nivelación de imperfecciones en superficies nuevas o existentes (pequeños huecos).

BENEFICIOS

- **EUCO Acril Sellador** es una masilla que provee una fácil, limpia y rápida aplicación.
- Es una solución definitiva para el sellado de grietas en techos, muros, láminas en general. Por sus componentes acrílicos maneja una buena elasticidad. Es un producto ambientalmente amigable y sin riegos en su aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: producto de consistencia pastosa de color crema

INSTRUCCIONES DE USO

EUCO Acril Sellador es ideal para ser aplicado en grietas menores a 1 mm, para lo cual prepare la grieta exponiéndola, limpiándola de aceites o grasas y retirando el polvo o la humedad que pueda impedir la adherencia.

Aplique el producto sin adiciones o diluciones empleando una espátula o llana que permita rellenar perfectamente la grieta.

Inmediatamente terminada la aplicación lave la herramienta empleada para evitar que el producto seque en ella. Deje secar la masilla para posteriormente aplicar el impermeabilizante acrílico.

ENVASE

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L

ALMACENAMIENTO

Vida útil en almacenamiento: 6 meses en lugar seco y producto perfectamente cerrado, una vez abierto consumase lo antes posible.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

Por el contenido acrílico no aplique a temperaturas menores de 5° C.

Una vez abierto mantenga el material restante perfectamente cerrado para evitar el endurecimiento del producto.

Permitir el secado antes de aplicar la impermeabilización acrílica.

Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012