

EUCO ARCHITECTURAL BLOCK

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA PRODUCTOS DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

EUCO ARCHITECTURAL BLOCK es un aditivo a base de tensoactivos, especialmente diseñado para facilitar la producción de prefabricados. Su acción plastificante mejora la apariencia, moldeabilidad de las mezclas de concreto fresco y sus propiedades dispersantes al igual que sus componentes mejoran de manera importante las resistencias a compresión del bloque.

Es un aditivo sin adición de cloruros.

APLICACIONES PRINCIPALES

EUCO ARCHITECTURAL BLOCK se emplea en la fabricación de:

- Bloques.
- Tubería.
- Tejas.
- Y en general, elementos de concreto prefabricado.

BENEFICIOS

- Mejora la resistencia del bloque o el elemento prefabricado a todas las edades.
- Mejora la textura y aclara el color del bloque.
- Mejora el acabado del elemento prefabricado, produciendo bordes más definidos.
- Con dosis bajas se logran excelentes resultados en el bloque.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Color: líquido transparente.
- Densidad: 1.0 -1.05 gr/cc

DOSIFICACIÓN

EUCO ARCHITECTURAL BLOCK es usado a una dosificación de 75 a 300 mL por cada 100 Kg de cemento dependiendo del diseño y tipo de agregado. Se recomienda hacer ensayos previos para establecer la dosis según los requerimientos.

INSTRUCCIONES DE USO

EUCO ARCHITECTURAL BLOCK puede ser adicionado manualmente o con equipo dosificador automático. Es preferible adicionar al agua de mezcla para mejor disolución y distribución del aditivo durante el tiempo de mezcla de cada batchada.

ENVASE

- Agranel
- Cubetas de 19 L.
- Tambores de 200 L.

Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2010 y vence el 31 de Mayo del 2011

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Se sugiere firmemente que se realicen mezclas de prueba. Por favor consulte a su representante local de ventas de The Euclid Chemical Company para verificar las dosificaciones correctas de acuerdo a la aplicación.
- No permita que el producto se congele, nunca agite el material con aire.
- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y la temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto variando resultados en el concreto fresco o endurecido. En coordinación con el Asesor Técnico Comercial Euclid-México de la región, es fundamental efectuar pruebas de desempeño de los aditivos bajo las condiciones propias de cada obra. De ésta manera, se podrá definir la solución que ofrezca un mejor costo-beneficio a nuestros clientes.
- Agite el producto antes de usar.
- El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Vida útil: 12 meses en el envase original cerrado.



EUCLID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031
www.eucomex.com.mx



No. 20003232 QM08