

# EUCO CIMBRA RAPID L

AGENTE DESMOLDANTE LÍQUIDO PARA CIMBRAS Y MOLDES

## DESCRIPCIÓN

**EUCO CIMBRA RAPID L** es un desmoldante líquido base emulsión de parafina en agua que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las cimbras metálicas. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Desmoldante para cimbras y moldes metálicos. Desmoldante para cimbras de madera
- Casetones de fibra de vidrio
- Y general para cualquier superficie empleada para cimbras en vivienda.

## BENEFICIOS

- No mancha la superficie de concreto, por sus características una vez secado el producto desaparece el color blancuzco Disminuye el tiempo de limpieza de una cimbra, prolongando su vida útil. Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
- Fácil y económico de usar.
- Por su baja viscosidad puede ser aplicado por aspersión.
- El proceso de desmoldeo se facilita, Incrementando productividad.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad: 0.96 +/- 0.02 g/ml

pH: 8,00 +/- 1.00

Líquido color crema

## INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de Superficie- Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de **EUCO CIMBRA RAPID L**.

Mezclado – **EUCO CIMBRA RAPID L** no requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el producto directamente del envase.

Colocación – **EUCO CIMBRA RAPID L** se aplica con un brocha, rodillo directamente. Aplique una película delgada inmediatamente antes del uso de la cimbra o horas antes del uso de la misma.

## RENDIMIENTO

Un litro de **EUCO CIMBRA RAPID L** cubrirá aproximadamente de 6 a 10 m<sup>2</sup> por litro de producto, dependiendo del método de aplicación y la superficie de la cimbra.

## ENVASE

**EUCO CIMBRA RAPID L** se ofrece en tambores de 200 L y cubetas de 19 L.

## LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo una vez aplicado

## PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Las aplicaciones gruesas pueden tardar más tiempo en secarse.
- Siempre use equipo de protección personal como guantes de neopreno y protección para los ojos (goggles), etc.
- No diluya el producto con ningún solvente.
- No aplicar sobre una superficie contaminada.

**Vida útil:** 6 meses en el envase original cerrado.

**Nota:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores  
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012