

EUCO SUPER SLIP

AGENTE DESMOLDANTE PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN

EUCO SUPER SLIP es un agente desmoldante que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las cimbras. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Las cimbras se pueden volver a usar casi de inmediato.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Desmoldante para metal, madera, plástico y fibra de vidrio.
- Cimbras para concreto, cubiertas de triplay y fibra de vidrio.
- Elevadores por trinquete o poleas y pavimentadoras.
- Ventanas de aluminio y acero.

BENEFICIOS

- Tipo reactivo. No contiene diesel.
- No mancha y no se deslava.
- Disminuye el tiempo de limpieza.
- Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
- Protege las cimbras contra la corrosión.
- Fácil y económico de usar.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

- Especificaciones NavDock No. 56359/64
- Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204
- Cumple con muchas normas municipales y de los condados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

EUCO SUPER SLIP es una mezcla de químicos naturales y sintéticos que utilizan una reacción química para lograr el desmolde del concreto. **EUCO SUPER SLIP** contiene un inhibidor de corrosión para proteger las cimbras de metal y un conservador para prolongar la vida de las cimbras de madera. **EUCO SUPER SLIP** es un agente desmoldante tipo reactivo y no contiene diesel.

Densidad: 0.85 +/- 0.01 g/ml

pH: No determinado

Líquido color ambar

APARIENCIA

EUCO SUPER SLIP es un líquido fluido de color marrón claro. **EUCO SUPER SLIP** no mancha el concreto blanco o gris.



EUCO CHEMICAL

The Euclid Chemical Company
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031
www.eucomex.com.mx



INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de Superficie - Para obtener mejores resultados, se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de **EUCO SUPER SLIP**.

Mezclado.- **EUCO SUPER SLIP** no requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el producto directamente del envase.

Colocación.- **EUCO SUPER SLIP** se aplica con un cepillo, rodillo o aspersor con bomba manual. Se pueden usar las cimbras ½ hora después de la aplicación de **EUCO SUPER SLIP**.

RENDIMIENTO

3.8 L (1 gal) de **EUCO SUPER SLIP** cubrirá aproximadamente 74-139 m² dependiendo del método de aplicación y material de la cimbra.

ENVASE

- Cubetas de 19 L.
- Tambores de 200 L

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con un disolvente tal como xileno o tolueno.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse.
- Siempre use equipo de protección personal (guantes de neopreno, protección para los ojos (goggles), etc.)
- No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales de concreto tipo "tilt-up".

Vida útil: 24 meses en envase original cerrado.

Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012