

EUCOSLIP MCP

AGENTE DESMOLDANTE PARA LA INDUSTRIA DE LOS TRANSFORMADORES

DESCRIPCIÓN

EUCOSLIP MCP es un agente desmoldante que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las cimbras metálicas. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Las cimbras se pueden volver a usar casi de inmediato.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Desmoldante para cimbras metálicas.
- Cimbras para concreto, cubiertas de triplay y fibra de vidrio.
- Elevadores por trinquete o poleas y pavimentadoras.
- Ventanas de aluminio y acero.

BENEFICIOS

- No mancha y no se deslava.
- Disminuye el tiempo de limpieza de una cimbra.
- Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
- Protege las cimbras contra la corrosión.
- Fácil y económico de usar.
- Permanece mayor tiempo en la cimbra una vez aplicado.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

- Especificaciones NavDock No. 56359/64.
- Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204.

INFORMACIÓN TÉCNICA

EUCOSLIP MCP es una mezcla de químicos naturales y sintéticos que utilizan una reacción química para lograr el desmolde del concreto.

Densidad: 0.85 +/- 0.02 g/ml

pH: No determinado

Líquido color ambar

APARIENCIA

EUCOSLIP MCP no mancha el concreto gris.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de Superficie- Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de **EUCOSLIP MCP**.

Mezclado **EUCOSLIP MCP** no requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el producto directamente del envase.

Colocación **EUCOSLIP MCP** se aplica con un cepillo, rodillo o aspersor con bomba manual. Se pueden usar las cimbras de ½ a 1 hora después de la aplicación de **EUCOSLIP MCP**.

Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012

RENDIMIENTO

Un litro de **EUCOSLIP MCP** cubrirá aproximadamente de 19.5 a 36.7 m² de cimbras, dependiendo del método de aplicación y el material de la cimbra.

ENVASE

- Agranel
- Cubetas de 19 L.
- Tambores de 200 L.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con un disolvente tal como xileno.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse.
- Siempre use equipo de protección personal como guantes de neopreno y protección para los ojos (goggles), etc.
- No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales de concreto tipo "tilt-up".
- No rebaje ni mezcle éste producto con ningún otro.

Vida útil: 12 meses en envase original cerrado.



EUCLID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031
www.eucomex.com.mx

