

# FORM EZE NATURAL

AGENTE DESMOLDANTE PARA CONCRETO, BIODEGRADABLE

## DESCRIPCIÓN

**FORM EZE NATURAL**, es un desmoldante para cimbras, líquido base de aceites naturales biodegradables que minimiza los defectos de la superficie y provee un rápido y fácil desmoldeo del concreto. Esta fórmula ambientalmente amigable no macha ni cambia el color de la superficie de concreto. **FORM EZE NATURAL** puede ser usado sobre cimbra metálica, de madera o de fibra de vidrio.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Para uso sobre cimbras de madera, metálica y fibra de vidrio.
- Para uso en carros de volteo en ruedas de carretillas y en maquinaria de pavimentación.
- Rociado sobre herramienta y equipos previene que se adhiera el concreto a la superficie.
- Uso en moldes para concreto prefabricado, pretensado, blocks y tejas.

## CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- Fórmula completamente natural.
- Ayuda a eliminar los defectos de la superficie.
- No cambia el color de la superficie del concreto.
- Económico y de fácil uso.
- Seguro de manejar y de usar.
- Reduce los costos de limpieza mientras extiende la vida de la formaleta.

## ENVASE

- Granel
- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Típicos datos de ingeniería

Punto de congelación:	-1.1° C
Viscosidad:	50 a 300 cps
Gravedad específica:	0.959
Contenido de VOC:	0 g/L
Kg/L	0.959 Kg/L
Densidad:	0.925 +/- 0.01
pH:	No determinado
Líquido color amarillo traslucido	

## RENDIMIENTO

**FORM EZE NATURAL** debe ser aplicado a la cimbra en los siguientes rangos de dosificación

Cimbras de madera:	14,7 a 19.63 m <sup>2</sup> /L
Cimbras de metal:	19,63 a 39.3 m <sup>2</sup> /L



EUCLID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company  
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970  
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031  
[www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)



## TIEMPO DE VIDA

Un año almacenado en empaque original cerrado.

## INSTRUCCIONES DE USO

**FORM EZE NATURAL** puede ser aplicado sobre la formaleta con spray, rodillo o con maquinaria en delgadas capas para máximo desempeño y economía. Para una aplicación más uniforme y económica utilice un rociador con boquilla equipado con aire. Exceso de material aplicado o concentraciones de producto deben ser inmediatamente retirados. Exceso de aplicación de **FORM EZE NATURAL** puede causar huecos pequeños o imperfecciones

Para mejores resultados todas las superficies deben estar libres de concreto viejo. Elimine residuos de agentes desmoldantes previamente aplicados en las formaletas o equipos, empleando agentes desengrasantes.

## PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- No diluya el producto.
- Proteja del congelamiento: Almacene arriba de 1.0° C.
- Siempre aplique con rodillo o spray en capas delgada.
- No use como antiadherente en sistemas de construcción Tilt- up (verticales).
- Importante: Limpie todos los residuos de desmoldantes derivados de petróleo antes de usar **FORM EZE NATURAL**.
- En todos los casos consulte la hoja de seguridad del producto antes de usar.

**Nota:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores  
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012