



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

ACCELBLOCK

Aditivo acelerante de fraguado para producción de piezas drycast.

ADITIVOS ACELERANTES

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 03.23

DESCRIPCIÓN

ACCELBLOCK es un aditivo especialmente diseñado para acelerar la resistencia mecánica y tiempo de fraguado para piezas drycast prefabricadas, optimizando el tiempo de curado y almacenaje de las piezas prefabricadas.

ACCELBLOCK no contiene iones cloruro en su formulación.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Piezas de moldeado en seco que requieran ponerse en movimiento en poco tiempo.
- Bloques de concreto.
- Adoquines de concreto.
- Ladrillo de concreto.
- Tejas de concreto.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Mejora la resistencia a la compresión.
- Reduce los costos de energía asociados al curado con vapor de los elementos prefabricados.
- Reduce el tiempo de curado de las piezas prefabricadas, siendo posible ponerlas en movimiento al poco tiempo.
- Reduce el despostillamiento de las piezas.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- Granel.
- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original cerrado. Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los envases de Eucomex.

INSTRUCCIONES DE USO

- ACCELBLOCK es dosificado típicamente de 8 ml a 15 ml por kilogramo de cemento.
- ACCELBLOCK puede dosificarse en el agua de mezcla inicial o manualmente al batch de producción.
- Mezcle minuciosamente por un mínimo de 3 minutos.
- Para aplicación de este aditivo se recomienda contactar a su representante de ventas de EUCOMEX con el objetivo de establecer claramente las condiciones del diseño, aplicación y dosificación.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Se recomienda hacer pruebas previas en presencia de su Asesor Técnico Comercial Eucomex de la zona para determinar la dosis adecuada.
- No vierta el producto directamente al cemento seco.
- Agite el producto antes de usar.
- Utilice guantes y lentes de seguridad para su uso.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

