



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCOSHOT PACK PARTE A Y B

Aditivo acelerante para concreto lanzado.

ADITIVOS PARA CONCRETO
LANZADO
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 11.25

DESCRIPCIÓN

EUCOSHOT PACK PARTE A Y B Este sistema es un kit de aditivos avanzados diseñado específicamente para la producción de concreto lanzado de alto rendimiento, el cual permite optimizar el proceso constructivo y el desempeño final del material.

El kit está compuesto por dos elementos claves que trabajan de forma sinérgica:

- **EUCOSHOT PACK PARTE A:** Proporciona refuerzo estructural al concreto lanzado.
- **EUCOSHOT PACK PARTE B:** Es un aditivo químico de alto desempeño diseñado específicamente para obtener altas resistencias tempranas y finales a la compresión.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Aplicaciones en túneles.
- Aplicaciones en minas.
- Estabilización de suelos y taludes.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fraguado rápido.
- Mejora la resistencia temprana para lograr valores estructurales rápidamente.
- Controla, mitiga el agrietamiento por contracción plástica, reduce la segregación y sangrado.
- Proporciona refuerzo tridimensional contra micro y macro-agrietamiento.
- Reduce el desgaste del equipo y el rebote de fibra e incrementa el espesor de recubrimiento comparado con la fibra de acero.
- Incrementa la durabilidad, la resistencia a la fatiga y tenacidad a la flexión.
- Se agregan fácilmente.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- 1 kit cuenta con 1 Bolsa de **EUCOSHOT PACK PARTE A** de 2kg y 1 Saco de **EUCOSHOT PACK PARTE B** de 14 kg.

Se recomienda ser utilizado 1 kit por 1 m³ de concreto. La dosis depende de las características de los materiales que se usen, así como las condiciones ambientales. Para definir la dosis óptima se recomienda efectuar ensayos previos.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original cerrado.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes que se endurezca el mortero.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- En coordinación con el Asesor Técnico Comercial EUCOMEX de la región correspondiente se recomienda realizar mezclas de prueba para determinar el diseño de mezcla, dosificación y condiciones de operación de producción.
- Se recomienda preservar bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco en el envase que EUCOMEX provee.
- El cambio de cemento, materiales y/o condiciones de operación pueden modificar el desempeño del **EUCOSHOT PACK PARTE A Y B**.
- Contacte a su Asesor Técnico Comercial EUCOMEX de la región correspondiente para la aclaración de dudas.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.