



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCON R3A

Aditivo para tratamiento de concreto devuelto.

ESPECIALIDADES

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 03.26

DESCRIPCIÓN

EUCON R3A es un aditivo químico para el tratamiento de concreto fresco devuelto, que revierte el concreto de vuelta a un material seco que puede manejarse, reciclarse y reutilizarse fácilmente. **EUCON R3A** es un polvo fácil de usar que se agrega directamente al tambor del camión mezclador y permite que el concreto regrese rápidamente a su forma como un material seco usable y conveniente. Una vez convertido el concreto, puede descargarse fácilmente del tambor, lo que permite una limpieza sencilla.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Concreto premezclado.
- Todos los tipos de cemento y SCM.
- Concreto para pavimentación.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Un solo componente, polvo fácil de agregar.
- Reacciona rápidamente con el concreto devuelto para convertirlo de nuevo en material usable.
- Solución rentable para reducir el desperdicio de concreto.
- Dosificación flexible para optimizar la eficiencia y el costo del tratamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Polvo blanco grisáceo.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en 30 bolsas solubles en agua de 1 lb (0.45 kg), empacadas en un balde de 5 gal (19 L) y 36 baldes por pallet.

DOSIFICACIÓN TÍPICA: 1-2 lb (0.45-0.9 kg) para tratar 1 yd³ (0.75 m³). La dosificación exacta puede variar según el tipo de concreto y el contenido de agua del concreto que se está tratando.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

1 año en contenedor original sin abrir.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No retire el **EUCON R3A** de las bolsas solubles en agua. El polvo se gelificará y puede pegarse a las manos si el material se moja, y será difícil de limpiar.
- Si la bolsa soluble en agua se rompe, barra el polvo seco con una escoba o aspiradora. No use agua para limpiar el material derramado.
- **EUCON R3A** debe almacenarse en un ambiente seco entre 40 °F (5 °C) y 95 °F (35 °C). Mantenga **EUCON R3A** alejado de la humedad y la luz solar directa.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

