



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO ADHECRYL

Puente de adherencia base acrílica

ADHESIVOS Y PUNTES DE ADHERENCIA
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 03.26

DESCRIPCIÓN

EUCO ADHECRYL es un puente de adherencia base acrílica, con un alto contenido de sólidos, diseñado para mejorar la adherencia, plasticidad y cohesión de morteros, concreto y superficies porosas, con alta resistencia a la intemperie y fácil aplicación.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Adherente, para unir morteros nuevos a concreto o mortero existente, así como mortero o yeso a muros, columnas, trabes, etc.
- Mejorador de morteros al incorporar **EUCO ADHECRYL** en mezclas de cemento, arena y agua.
- En lechadas para dar uniformidad al acabado y mejorar superficies antes de la impermeabilización.
- Sellador para superficies porosas en muros de ladrillos, aplanados rústicos, muros repellados, entre otros.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Mejora la trabajabilidad del producto al ser incorporado en alguna mezcla.
- Fácil aplicación.
- No se amarillenta.
- Gran poder de adhesión en concreto nuevo y existente.
- Resistente al intemperismo.
- Disminuye la permeabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	RESULTADO
Apariencia	Líquido
Color	Blanco
Densidad, g/mL	1.01-1.03

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO ADHECRYL se ofrece en cubetas de 19 L y tambores de 200 L.

TIPO DE MEZCLA	RENDIMIENTO
Adherente	Primera capa, dilución: 1:1 con 5 m ² /L
Adherente	Capa adherente: 1 capa sin diluir, con rendimiento de 5 a 6 m ² /L
Fortificador	Morteros o lechadas: 1 L de EUCO ADHECRYL por cada 5 Kg de cemento.
Sellador	Superficies absorbentes: Diluir 1:1 con agua, rendimiento de 4 a 6 m ² /L, de la dilución por capas, aplicar dos capas.
Sellador	Superficies muy absorbentes: diluir 1:2 con agua y aplicar a un rendimiento de 3 a 4 m ² /L de la dilución por capas, aplicar dos capas.

Coberturas más altas pueden ser requeridas dependiendo de la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

1 año almacenado en su empaque original, sin abrir. Debe resguardarse en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Previamente a la aplicación del producto **EUCO ADHECRYL**, se debe asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de residuos como grasas, aceites o tratamientos previos.

APLICACIÓN COMO ADHERENTE:

Para unir mortero nuevo a un mortero o concreto existente, primeramente, se debe de sellar la superficie mezclando **EUCO ADHECRYL** con agua 1:1 y para superficies muy porosas diluya 1:2. Una vez sellada la superficie, se agrega uniformemente **EUCO ADHECRYL** sin diluir, con brocha o rodillo y coloque la mezcla antes de que **EUCO ADHECRYL** se seque.

APLICACIÓN COMO FORTIFICADOR:

Agregue **EUCO ADHECRYL** a las mezclas ya hechas de morteros, pastas o lechadas, también se puede adicionar al agua con la que se hará la mezcla.

APLICACIÓN COMO SELLADOR:

Diluya **EUCO ADHECRYL** de acuerdo con la porosidad de los muros, tal como se indica en la tabla de rendimientos. Aplique 2 capas con brocha o rodillo, colocando la segunda capa una vez que ya haya secado la primera capa.

LIMPIEZA

Lave y limpie las herramientas utilizadas con solvente antes de que seque el material.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Para un funcionamiento adecuado de **EUCO ADHECRYL**, siga las recomendaciones de rendimiento.
- Al usar el producto como adherente en proyectos donde se vean involucrados sustratos como yesos, tirolés y aplanados, estos deben aplicarse antes de que **EUCO ADHECRYL** seque, de no ser así será necesario volver a hacer una aplicación.
- El producto no debe aplicarse cuando la temperatura ambiental sea menor a 5 °C.
- Utilizar el equipo de protección personal adecuado.
- En todos los casos consulte la hoja de seguridad antes de la aplicación del producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.