



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO DUST-DOWN

Agente de control de polvo de carretera.

MISCELÁNEOS

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 01.26

DESCRIPCIÓN

EUCO DUST-DOWN es un polímero líquido natural de bajo olor que proporciona un método eficaz y duradero para controlar el polvo en caminos de tierra, grava, concha, coquina, piedra caliza, arcilla, arena y marga. EUCO DUST-DOWN tiene propiedades adhesivas naturales, que unen las partículas de la superficie formando una superficie más densa y compacta.

EUCO DUST-DOWN proporciona una mejor superficie de conducción que es menos permeable al agua y, por lo tanto, es menos probable que sea arrastrada por la lluvia o la absorción de humedad.

APLICACIONES PRINCIPALES

Carreteras, entradas y estacionamientos en:

- Instalaciones de mezcla preparada.
- Plantas prefabricadoras.
- Fabricantes de agregados.
- Minas.
- Sitios de construcción.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Disminuye la "localización" del sitio de construcción.
- Reduce los alérgenos en el aire.
- Disminuye los baches y la ruptura de la superficie.
- Disminuye el mantenimiento del vehículo.
- Promueve la conservación del agua.
- Reduce la erosión del suelo.
- Mejora las relaciones con la comunidad.
- Rentable y ahorro de trabajo.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO DUST-DOWN se ofrece en presentación de:

- Tambor de 208 L.
- Tote de 1041 L.
- Granel.

Una guía general para una pasada es aproximadamente ½ galón (1.89 L) de mezcla diluida por 0.83 m². Las tasas de dilución pueden variar según el tipo de superficie a tratar.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el empaque original, cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO

EUCO DUST-DOWN se puede aplicar fácilmente con un equipo de aspersión convencional. La tasa de aplicación recomendada para **EUCO DUST-DOWN** es de un galón (3.9 L) de EUCO DUST-down con (10) galones (37.85 L) de agua. Si aplica **EUCO DUST-DOWN** por primera vez, repita la aplicación tres (3) veces (el objetivo es alcanzar una profundidad de absorción de tres pulgadas). Las áreas tratadas aparecerán de color más oscuro. Vuelva a aplicar cuando el área tratada parezca desvanecerse o después de la lluvia. Esto dependerá en gran medida de la cantidad de tráfico y condiciones climáticas.



LIMPIEZA

Limpie las herramientas usadas con agua potable, inmediatamente después de su utilización.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- El equipo utilizado para transportar **EUCO DUST-DOWN** debe estar limpio y libre de residuos contaminantes.
- El agua utilizada para diluir el polvo **EUCO DUST-DOWN** no debe contener residuos u otros contaminantes.
- El grado de dilución y la tasa de aplicación deben considerarse cuidadosamente para la función prevista.
- Se debe tener en cuenta el clima, el suelo y las condiciones circundantes.
- Tenga cuidado al abrir recipientes sin ventilación ya que la presión puede acumularse.
- La espuma es una característica de **EUCO DUST-DOWN**.
- Se debe tener cuidado para mantener el polvo **EUCO DUST-DOWN** por encima del punto de congelación.
- Guarde el material en lugar fresco.
- Siempre use su equipo de protección personal.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.