EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO PRIMER

Primario y sellador asfáltico base agua.

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 10.26

DESCRIPCIÓN

EUCO PRIMER es una emulsión asfáltica base compuestos bituminosos con una gran estabilidad derivada de la alta calidad de las materias primas empleadas y su alto contenido de sólidos.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Imprimar o sellar superficies porosas en impermeabilizaciones con productos bituminosos base agua y en caliente como los sistemas prefabricados de la línea **EUCO PIROTAC**.
- Una membrana que actúe como barrera contra agua y humedad.
- Como membrana de curado aplicada sobre el concreto fresco actúa evitando la evaporación del agua y generando un puente de adherencia que permite recibir un sistema de impermeabilización asfáltica.
- Empleado como sellador en muros de colindancia, contratrabes, superficies metálicas, de madera y asbesto cemento.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Excelente adherencia a todo tipo de superficies como morteros, concreto, ladrillo, metales y piedra.
- Excelente adherencia a todo tipo de superficies como morteros, concreto, ladrillo, metales y piedra.
- Sella superficies porosas ligeramente húmedas o secas.
- Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas.
- Fácil y segura aplicación.
- No contiene solventes peligrosos o inflamables.
- Se aplica en frío.
- Mantiene una excelente viscosidad y fluidez aun a bajas temperaturas.
- Excelente adherencia a productos asfálticos.
- Aumenta el rendimiento de las capas asfálticas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR	MÉTODO
Consistencia:	Liquido de baja viscosidad	--
Olor:	Característico	--
Color:	Café oscuro	--
Densidad @ 25°C:	1.00 – 1.04 g/ml	ASTM D 70
Material no volatil @ 110 +- 5 ºC	27 – 33 %	ASTMD 2369
Viscosidad Brookfield @25	200 - 300 cps	--
Secado total	1 hora	ASTM D 16 40

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO PRIMER se ofrece en presentaciones cubeta con 19 L y tambor de 200 L.

El rendimiento dependerá de las condiciones de porosidad del sustrato. Siguiendo las recomendaciones abajo descritas el rendimiento aproximado del producto es de 3 a 4 m² / L.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

6 meses almacenado en su empaque original, sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre degrasa y pintura o cualquier material suelto que impida la buena adherencia del producto.
- Es importante que la superficie tenga un acabado uniforme libre de irregularidades y oquedades.
- Asegúrese que la superficie tenga una pendiente mínima del 2% y se encuentre libre de encharcamientos.
- Verifique que las bajadas pluviales no estén obstruidas.
- Por último revise que el ángulo entre la superficie y los muros o bases cuenten con un chaflán de 10 cm y con un ángulo de 45 grados. Esto asegurará la correcta aplicación del producto.

APLICACIÓN:

- Aplique el producto con brocha, rodillo de felpa o equipo neumático de aspersión.
- Permita el secado del producto de 60 a 90 minutos antes de iniciar trabajos de impermeabilización.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No aplique el producto bajo condiciones de amenaza de lluvia.
- No diluya el producto.
- Evite aplicar el producto debajo de los 5 °C.
- No aplique en superficies húmedas o encharcadas.
- Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en composición de los sustratos sobre los cuales se aplica o por efectos en cambios de la temperatura. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas antes de su empleo a gran escala.
- En todos los casos consulte la hoja de seguridad.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.